

CEE-BEE® J-91



DÉCAPANT À FROID POUR PEINTURE ET REVÊTEMENT

CEE-BEE® REMOVER J-91 EST UN SOLVANT DIPHASIQUE, TRÈS ACTIF, POUR PEINTURE À FROID, LUBRIFIANT POUR FILM SEC ET REVÊTEMENTS RÉSISTANTS.

AVANTAGES

- Extrêmement efficace sur les systèmes de peinture et époxy durcis
- Contient un joint d'huile pour contrôler l'absorption d'humidité
- Sécuritaire sur l'acier inoxydable, l'aluminium et le titane lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions
- Ne contient pas de solvants organiques ou phénoliques

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide biphasique	Solubilité	Soluble dans l'eau	Inflammabilité	Ininflammable
Couleur	Jaune à brun pâle	pH	< 1	Densité	1.83 g/ml
Odeur	Inodore	Point d'éclair	379°C		

FORMATS DISPONIBLES



20L

20CBJ91P

208L

20CBJ91D

1000L

20CBJ91T

APPROBATIONS

- ROLLS ROYCE OMAT NO. 1/56B

MÉTHODES D'UTILISATION

1. Charger soigneusement le réservoir avec du CEE-BEE® J-91 non dilué, tel que reçu. Fonctionne à température ambiante.
 2. Immerger les composants à décaper dans la couche acide inférieure. Une immersion de 30 à 60 minutes est typique.
 3. Une fois le nettoyage terminé, suspendre les pièces au-dessus du bain et laisser la solution extraite s'écouler dans le réservoir.
 4. Immerger immédiatement les pièces de rinçage dans de l'eau courante froide.
 5. Rincer à l'eau sous haute pression, puis rincer par immersion dans une solution alcaline pour neutraliser la pièce.
 6. Un rinçage final par immersion est recommandé.
- MISE EN GARDE! Le réservoir de CEE-BEE® J-91 doit toujours être exempt de l'eau. Disposer les réservoirs de rinçage en conséquence.

CONTRÔLE DE LA SOLUTION

- Utiliser des réservoirs de qualité structurelle, en polyéthylène haute densité ou en polypropylène ou des réservoirs en acier recouverts de polyéthylène ou de polypropylène.
- Maintenez le joint de la couche d'huile supérieure à 10 cm (4 po) pour empêcher l'humidité de pénétrer dans la couche acide inférieure. Le joint peut être reconstitué avec des ajouts de CEE-BEE® J-91 Additive O.

LEGISLATION

- Réglementé par le SIMDUT

SÉCURITÉ ET MANUTENTION

- Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels
 - Éliminer le contenu/récipient selon la réglementation applicable.
- **AVERTISSEMENT! DANGER!** Contient de l'acide sulfurique concentré. Corrosif. Ne pas permettre tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Peut provoquer des brûlures ou des ulcères externes. Faire pas prendre en interne. Ne pas respirer les fumées, brouillards ou vapeurs. Utiliser avec ventilation. Se laver soigneusement après manipulation. Porter résistant à l'acide approuvé OSHA des gants, un écran facial complet ou un respirateur approuvé par l'OSHA approprié équipé d'acide approprié Cartouche de filtre. Porter des vêtements de protection appropriés suffisants pour éviter tout contact avec la peau. • En cas de contact accidentel avec les yeux. Rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes. Obtenir rapidement des soins médicaux. En cas de contact avec la peau, rincer à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si l'irritation persiste, consulter rapidement un médecin. • Pour l'inhalation, déplacer à l'air frais. • Pour l'ingestion, NE PAS faire vomir. Administrer de grandes quantités d'eau et obtenir immédiatement des soins médicaux. • Laver les vêtements avant de les réutiliser. • **AVERTISSEMENT!** Le bain peut devenir corrosif pour les métaux s'il est contaminé par de l'eau.

Les informations et recommandations concernant ce produit sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune garantie n'est associée aux données présentées dans ce document, et aucune de ces garanties ne doit être interprétée à partir des informations et des résultats attendus présentés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures, directs ou indirects, liés à l'utilisation de ce produit.

Révision: 07 2020

P.2