

HONEY BEE™ 76



NETTOYANT LIQUIDE POUR TOILETTES D'AVIONS

HONEY BEE™ 76 est un nettoyant concentré pour toilettes d'avion spécialement conçu pour éliminer les dépôts gommeux qui se forment dans les toilettes des avions.

AVANTAGES

- Extrêmement efficace pour éliminer les dépôts gommeux des toilettes et des composants des avions
- Excellente tolérance à l'eau dure
- Sans danger pour l'aluminium, l'acier à haute résistance, le magnésium et les autres matériaux construction, y compris peinture et acrylique de bonne qualité
- Ininflammable

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide	Solubilité	Soluble à l'eau	Inflammabilité	Ininflammable
Couleur	Bleu	pH	11.8-12.2	Densité	1.06 g/ml
Odeur	Odeur plaisante	Point d'éclair	N/A		

FORMATS DISPONIBLES



4L

20CBH76P

20L

20CBH76D

208L

20CBH76T

APPROBATIONS

- AIRBUS AMM Section – 38
- AIRBUS CML 14-001A, 11-001A
- AIR FRANCE CML 14-001A
- AMS 1476B
- AMS 1526A
- AMS 1530B
- AMS 1550B
- BOEING D6-17487, Rev. "H"
- BOEING AMM Section - 38
- DOUGLAS CSD-1
- MONOGRAM SANITATION
- SAS MTO-380414-2

MÉTHODES D'UTILISATION

Nettoyage initial sur place des systèmes de toilettes très sales.

1. Vidanger les réservoirs de retenue des toilettes et rincer à l'eau claire ou au déodorant des toilettes pour éliminer toute contamination du papier et des déchets.
2. Pomper HONEY BEE™ 76, à pleine puissance ou diluée avec jusqu'à 1 partie d'eau, à partir d'un véhicule de service dans les réservoirs de retenue des toilettes à 1 pouce (2,5 cm) au-dessus des robinets des clapets des toilettes. Honey Bee 76 peut également être versé directement dans les toilettes. Remarque: Pour éviter une « maintenance superflue » des réservoirs de retenue des toilettes, le niveau de liquide à l'intérieur des bols de toilettes doit être surveillé pendant le processus de remplissage.
3. Nettoyer l'anneau de rinçage avec une brosse ou un outil approuvé pour éliminer les débris. Le retrait manuel est utile car le temps de contact avec l'anneau de chasse est limité au moment où le moteur de chasse d'eau est en fonctionnement.
4. Laisser le nettoyant demeurer dans le réservoir aussi longtemps que possible et rincer périodiquement (toutes les heures, si possible) les toilettes pour faire recirculer le nettoyant.
5. Vidanger le nettoyant et rincer soigneusement les réservoirs de rétention avec de l'eau ou du déodorant pour toilettes avant d'ajouter une nouvelle charge de déodorant.

Atelier de nettoyage des pièces de toilettes très sales (bac de trempage):

1. Charger le réservoir de trempage avec HONEY BEE™ 76 à pleine puissance ou dilué avec 1 partie d'eau.
2. Pour contrôler les odeurs du réservoir, ajouter 4,0 litres par 1000 litres (3 pintes par 100 gallons) de HONEY BEE™ 50C (Code de produit # 25350) dans la solution HONEY BEE™ 76 / eau.
3. Laisser les pièces tremper jusqu'à ce que la saleté ait pénétré. L'agitation mécanique réduira le temps de trempage requis.
4. Retirer les pièces du réservoir et rincer à l'eau.

LEGISLATION

- Réglementé par le SIMDUT

SÉCURITÉ ET MANUTENTION

- Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels
- Éliminer le contenu/réceptacle selon la réglementation applicable.
- Le contact avec la peau ou les yeux peut provoquer une irritation. Des lunettes de protection contre les produits chimiques ou un écran facial et des gants résistant aux produits chimiques sont recommandés. • En cas de contact accidentel, rincer abondamment la zone avec de l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.
- Ne pas ingérer.

Les informations et recommandations concernant ce produit sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune garantie n'est associée aux données présentées dans ce document, et aucune de ces garanties ne doit être interprétée à partir des informations et des résultats attendus présentés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures, directs ou indirects, liés à l'utilisation de ce produit.

Révision: 07 2020

P.2