

# DE-444

## DÉGRAISSANT VISQUEUX

DE-444 EST UN NETTOYANT DÉGRAISSANT VISQUEUX S'UTILISANT SUR TOUTES LES SURFACES LAVABLES, TELS QUE LES STRUCTURES DE VÉHICULE, LES PIÈCES MÉCANIQUES, LES MURS ET PLANCHERS.

### AVANTAGES

- Sans danger pour les métaux
- pH modéré
- Hautement concentré
- Ne contient pas de solvants à base de pétrole
- Polyvalent, utile pour une grande variété d'opérations de nettoyage, y compris le nettoyage haute-pression

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Apparence	Liquide	Solubilité	Soluble dans l'eau	Inflammabilité	Ininflammable
Couleur	Jaune	pH	11.5-12.5	Densité	1.017-1.027 g/mL
Odeur	Agrumes léger	Point d'éclair	NA		

### FORMATS DISPONIBLES



20L

55DE444P

208L

55DE444D

1000L

55DE444T

### MÉTHODES D'UTILISATION

#### NETTOYAGE:

1. Appliquer une solution de une partie de DE-444 dans 5 à 20 parties d'eau sur les surfaces souillées.
2. Rincer à l'aide d'un jet d'eau sous pression (eau chaude de préférence).

#### DÉGRAISSAGE:

1. Appliquer le DE-444 pur ou une solution de une partie de DE-444 dans 1 à 5 parties d'eau sur les composantes à dégraisser.
2. Rincer à l'aide d'un jet d'eau sous pression (eau chaude de préférence).

Consultez votre représentant Desco pour l'ajustement des systèmes d'injection de produit.

### SÉCURITÉ ET MANUTENTION

- Voir la fiche de données de sécurité pour des renseignements additionnels
- Éliminer le contenu/réceptacle selon la réglementation applicable.

### LEGISLATION

- Produit réglementé par le SIMDUT

Les informations et recommandations concernant ce produit sont présentées de bonne foi. Cependant, aucune garantie n'est associée aux données présentées dans ce document, et aucune de ces garanties ne doit être interprétée à partir des informations et des résultats attendus présentés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages, pertes ou blessures, directs ou indirects, liés à l'utilisation de ce produit.

Révision: 07 2020